

**Техническое задание
на изготовление и поставку металлоконструкций для решеток кондиционеров по
адресу:**

г. Москва ,Вернадского 94.корпус3

1. Общая информация о товаре:

1	Предмет договора: изготовление ,покраска, поставка	Конструкции решеток кондиционеров
2	Количество товара:	272 шт. марки ОГ-2 ,8 штук марки –ОГ-3
3	Место поставки товара:	г. Москва ,Вернадского 94.корпус3
4	Начальная (максимальная) цена договора (с НДС 20%):	

Ведомость металлоконструкций:

Ориентировочный объем металлоконструкций – 1,50 тн.

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Цена за ед. в т. ч. НДС	Сумма с НДС	Кол-во (всего)
1	Изготовление из оцинкованного металла . толщиной не менее 1,5 мм ,покраска порошковой краской с грунтовкой по RAL(согласуется при заключении договора) ,поставка Краткое описание: пространственная решетчатая конструкция, чертежи приложены Изготавливать в полном соответствии с проектной документацией	шт.			280
Итого:					

Ведомость работ:

- 1) Изготовление металлоконструкций по чертежам
- 2) Механическая обработка металла, обезжиривание, очистка от окислов.
- 3) Грунтовка в один слой.
- 4) порошковая покраска.
- 5) Доставка до заказчика.

2. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

Обязательное требование – предоставление КМД и паспортов качества.

1. Исходные данные:

1.1. Металлоконструкции решеток кондиционеров рассчитаны на атмосферные нагрузки и воздействия, соответствующие климатическому району **Московской области**, на нагрузки от собственного веса и технологического оборудования.

Уровень ответственности сооружения по ГОСТ - II.

Отверстия под крепеж решеток радиаторов должны соответствовать схеме крепления.

3. Расчетные положения:

3.1. Расчет металлоконструкций должен быть выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2,01,07-85* «Нагрузки и воздействия» и СНиП 11-23-81* «Стальные конструкции, Нормы проектирования».

Гарантия на не отслоение краски должна составлять не менее 36 месяцев